000 "Оптим-Электро" 620075, г. Екатеринбург т. +7 922-100-89-14 info@optim-electro.ru

Опросный лист для размещения заказа

Заказчик	
Адрес Тел.	
e-mail:	
Ф.И.О.	
Дата	Подпись

№ кам еры		ическая сх чением но		Обозначение соединяющего положения и положения возврата								
	1	00	2									
1	3	00	4									
	5	00	6									
2	7	00	8									
	9	00	10									
3	11	00	12									
	13	00	14									
4	15	00	16									
	17	00	18									
5	19	00	20									
	21	00	22									
6	23	00	24									
	25	00	26									
7	27	00	27									
	28	00	30									
8	31	00	32									
	33	00	34									
9	35	00	36									
	37	00	38									
10	39	00	40									
	41	00	42									
11	43	00	44									
	45	00	46									
12	47	00	48									

BEPHO —— HE BEPHO ————————————————————————————————————		r •			самовозврат			
		1	0	2				
	1	0-	_0_	2	Х			замкнутый контакт
1	3 📂	<u></u>	- ₀₋₁	4		>	K	импульсный контакт
	5	0-	- ₀ _j	6	Х	-	Х	полный замкнут. конт.
2	7 L	<u></u>	~o ĭ	8	X			перекрытие контактов
	9	<u>ô</u>	_0-1	10		_	Х	
3	11	0	_0	12	Х	Х		выкл. в промежут. полож.

Начальное положение и угол поворота рукояти. Необходимое обозначьте - Х

Α	В	С	D	М	٧	W	L	Z	J	Υ
\uparrow	\downarrow	\diamondsuit	~	\uparrow	₩	ightharpoons	>	\Rightarrow	\	V

Шаг рукоятки (градусы). Необходимое обозначьте - X

	6 - 60°	4 - 90°	1 - 30°	8 - 45°
•	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

КУЛАЧКОВЫЙ ПЕР	ЕКЛЮЧАТЕЛЬ	
Количество		шт.
Ном. раб. ток, Іе		Α

١٥							' ' -	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Ном	инальный то	к (А): 6,	10,16	3, 25,	32	160	
2	Mex	аническое ис	полнен	ие: Ј	D, JR	Gи	т.д.	
3	Nºcx	емы по катал	10гу (22	201, 0	1031	26 и	т.д.)	
4	Нач. положение и угол поворота рукояти							
5	Пусть - рукоятка чёрная, R- красная							
6	№ лицевой таблички							
7	Nº p	амки, если ес	СТЬ					
8	Кол-	во сигнальнь	ых ламг	1,цве	г,напр	эже	ние	

Механическое исполнение (нужное обозна	ачьте -	X)
С рукояткой (без лиц. панели) IP20	J	
С ручкой и уплотнением до IP65	G	
С рукояткой и передней панелью	D	
С патентным замком FAB (фикс. 0)	Z	
С круглой рукояткой и возм. применения до 3-х навесных замков	U	
С сигнальной лампой	F	
С самовозвратом на 1 или 2 положения (до 25А)	V	
Центр. крепл. Ø22 мм с рукояткой	R	
Центр. крепл. Ø22 мм с ключом	K	
С кнопкой фиксации в 0 – полож.	Т	
Другое (например комбитнированное: JDG, JRU)		
Заднее крепление	0	
С креплением на DIN-рейку без передней панели с рукояткой	L	
С креплением на DIN-рейку с передней панелью с рукояткой	LD	
С креплением на DIN-рейку с защ. кожухом с рукояткой	LS	
С рукояткой на двери	В	
С ручкой и лиц. панелью на двери	BD	
С замыкающейся ручкой на двери	BU	
Рукоятка с замком FAB на двери (фикс. 0)	BZ	
Другое		
В корпусе из пластика IP65	Р	

Лицевая табличка с индивидуальным обозначением положений (укажите необходимые положения и надписи)



Рамка с индивидуальной надписью (укажите необходимые надписи)